

Пояснения к прайс-листу

- Данный прайс-лист действителен для России.
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:

котлы малой, средней и большой мощности
настенные котлы
емкостные водонагреватели
гелиосистемы
тепловые насосы
квартирные системы вентиляции
системотехника
- Сокращение: MG - материальная группа.
- Для определения заказных номеров запасных частей
используется программа ЕТЕК, которую Вы можете получить у
наших представителей.

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения
отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего
прайс-листа могут быть изменены.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

VITOPEND 111-W

Компактный газовый водогрейный котел
с открытой и закрытой камерой сгорания
10,5 - 30 кВт



5.3

Vitopend 111-W

Тип WHSB

Компактный газовый водогрейный котел с полностью автоматическим режимом работы

- встроенный емкостный водонагреватель (46 л)
- модулируемая атмосферная горелка для режима эксплуатации с отбором воздуха для горения из помещения установки или
- модулируемая горелка и вентилятор для режима эксплуатации с отбором воздуха для горения извне
- контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подающей магистрали или режима погодозависимой теплогенерации

Для природного и сжиженного газа

Допустимое рабочее давление 3 бар

**Допустимое рабочее давление встроенного емкостного водонагревателя:
вода в водоразборном контуре 10 бар**

- Недорогой и компактный, газовый настенный котел для максимального комфорта приготовления горячей воды.

- КПД: до 93 %.

- Высокий комфорт приготовления горячей воды:

- 46 литровый емкостный водонагреватель из нержавеющей стали с послойной загрузкой обеспечивает постоянное наличие горячей воды - благодаря бустерному режиму с мощностью 30 кВт достигается быстрый нагрев

- высокие нормы водоразбора, 18 л/мин (в первые 10 минут) - модулируемая система послойной загрузки с датчиком температуры на выходе обеспечивает постоянную температуру горячей воды.

- Удобство технического и сервисного обслуживания:


- экономия места и удобство доступа к компонентам гидравлической системы

- быстроразъемные соединения Multi-Stecksystem

- все компоненты, включая первичный теплообменник, доступны спереди, пространство сбоку от котла для сервисного обслуживания не требуется.

VITOPEND 111-W

Компактный газовый водогрейный котел
для отопления помещений и приготовления горячей воды,
с **открытой** камерой сгорания (удаление продуктов сгорания за счет естественной тяги)

Отопительная установка	Монтаж	Виды газа	Диапазон тепловой мощности (кВт) отопление помещений и приготовление горячей воды			MG 20
			10,5 - 24 ^{*1}	10,5 - 30		
		Природный газ E	WHSB045 1711,-	WHSB046 1732,-		Не заказа евро
Технические данные						
Длина			480	480		мм
Ширина			600	600		мм
Высота			900	900		мм
Масса (с теплоизоляцией)			60	60		кг
Патрубок присоединения дымохода наруж. Ø			140	140		Ø мм
Емкость расширительного бака			10	10		л

5.3

Котлы Vitopend 111-W поставляются предварительно настроенными на природый газ E.
Для работы на сжиженном газе требуется комплект сменных жиклеров 7187411.
Vitopend 111-W прошел испытания и сертифицирован для работы на природном и сжиженном газе.

Комплект поставки: котел с


- модулируемой атмосферной горелкой
- контроллером для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи или погодозависимого режима работы (автоматическое переключение при подключении датчика наружной температуры)
- функцией приготовления горячей воды посредством проточного теплообменника и емкостного водонагревателя с послойной загрузкой (46 л)
- устройством контроля опрокидывания тяги
- встроенным расширительным баком котлового контура
- насосом котлового контура и 3-х ходовым переключающим клапаном
- предохранительным клапаном (на стороне котловой воды)

^{*1} 30 кВт при приготовлении горячей воды.

► Принадлежности для подключения см. начиная со стр. 5.3-6.
► Система удаления продуктов сгорания для Vitopend см. стр. 5.3-8.

VITOPEND 111-W

Компактный газовый водогрейный котел для отопления помещений и приготовления горячей воды, с закрытой камерой сгорания для режима работы с отбором воздуха для сгорания **извне**

Отопительная установка	Монтаж	Виды газа	Диапазон тепловой мощности (кВт) отопление помещений и приготовление горячей воды			MG 20
			10,5 - 24 ^{*1}	10,5 - 30		
		Природный газ E	WHSB047 1817,-	WHSB048 1863,-		№ заказа евро
Технические данные						
Длина			480	480		мм
Ширина			600	600		мм
Высота			900	900		мм
Масса (с теплоизоляцией)			67	67		кг
Патрубок присоединения дымохода/воздуховода			60/100	60/100		Ø мм
Емкость расширительного бака			10	10		л

Котлы Vitopend 111-W поставляются предварительно настроенными на природный газ E. Для работы на сжиженном газе требуется заказать комплект сменных жиклеров 7187374.

Vitopend 111-W прошел испытания и сертифицирован для работы на природном и сжиженном газе.

Комплект поставки: котел с

- модулируемой атмосферной горелкой
- двухступенчатым вентилятором переменного тока
- функцией приготовления горячей воды посредством проточного теплообменника и емкостного водонагревателя с послойной загрузкой (46 л)
- контроллером для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи или погодозависимого режима работы (автоматическое переключение при подключении датчика наружной температуры)
- встроенным расширительным баком котлового контура
- насосом котлового контура и 3-х ходовым переключающим клапаном
- предохранительным клапаном (на стороне котловой воды)

^{*1} 30 кВт при приготовлении горячей воды.

► Принадлежности для подключения см. начиная со стр. 5.3-6.
► Система удаления продуктов сгорания для Vitopend см. стр. 5.3-8.

VITOPEND 111-W

Принадлежности

Принадлежности		
Комплект инструментов (для всех приборов Vitopend, Vitodens фирмы Viessmann) для технического и сервисного обслуживания. Футляр со всеми инструментами, необходимыми для технического и сервисного обслуживания (отвертки, удлинитель и набор бит).	9537070 52,—	№ заказа евро MG N
Адаптер для измерения тока ионизации Для измерения тока ионизации стандартным измерительным прибором.	7822883 9,10	№ заказа евро MG N
Мембранный расширительный бак ■ для контура водоразбора ГВС ■ объем 2 л	7824494 89,—	№ заказа евро MG 20
Адаптер для промывки пластинчатого теплообменника	7373005 113,—	№ заказа евро MG 20
Реле контроля минимального давления газа для использования при низких давлениях газа ■ точка отключения 9 мбар ■ точка включения 11 мбар	7278093 96,—	№ заказа евро MG 20

VITOPEND 111-W


Принадлежности для контроллера



Принадлежности			
Устройства дистанционного управления			МС 35
Vitotrol 100 (тип UTA) ■ регулятор температуры помещения (работа от сетевого напряжения 230 В) ■ с релейным выходом (двухточечное регулирование) ■ аналоговый таймер ■ с суточной программой		7170149 145,—	№ заказа евро
Vitotrol 100 (тип UTDB) ■ регулятор температуры помещения (напряжение батареи 3 В) ■ с релейным выходом (двухточечное регулирование) ■ управление с помощью разветвленного меню ■ цифровой таймер ■ 3 предустановленные временные программы, с индивидуальной настройкой		Z007694 174,—	№ заказа евро
Внешний модуль расширения H4 Адаптер электрических подключений для Vitotrol 100, тип UTDB или программные термо-регуляторы на 24 В для работы посредством имеющегося низковольтного кабеля.		7197227 80,—	№ заказа евро
Vitotrol 100 (тип UTDB-RF) ■ регулятор температуры помещения с встроенным радиопередатчиком и отдельным приемником с релейным выходом (двухточечное регулирование) ■ с релейным выходом (двухточечное регулирование) ■ цифровой таймер ■ 3 предустановленные временные программы, с индивидуальной настройкой ■ регулятор температуры помещения, работающий от батареи напряжением 3 В, приемник с подключением к сети 230 В.		Z007695 322,—	№ заказа евро
Датчик наружной температуры (с соединительным кабелем) для переоборудования контроллера на погодозависимый режим работы.		Z006506 106,—	№ заказа евро

5.3

VITOPEND 111-W

Принадлежности

Принадлежности				
Открытая проводка с монтажным приспособлением				
Монтажное приспособление в следующем составе: ■ навесная планка ■ монтажная крестовина ■ консоль с запорной арматурой ■ кран наполнения и опорожнения ■ предохранительный клапан в контуре ГВС 10 бар ■ угловой газовый кран ¾" ■ 2 трубных отвода 15 мм на ½" ■ 1 трубный отвод 15 мм на ¾" ■ 2 трубных отвода 22 мм на ¾" ■ кольцевые уплотнения			7248403 235,—	MG 20 № заказа евро

Принадлежности			
Открытая проводка с монтажным приспособлением			MG 20
Монтажный комплект в следующем составе: навесная планка газовая проставка G ¾ на R ½ кольцевые уплотнения		7193691 33,—	№ заказа евро
Скрытая проводка с монтажным приспособлением			MG 20
Монтажное приспособление в следующем составе: ■ навесная планка ■ монтажная крестовина ■ консоль с запорной арматурой ■ кран наполнения и опорожнения ■ предохранительный клапан в контуре ГВС 10 бар ■ газовый кран R с встроенным предохранительным клапаном, срабатывающим при превышении установленной температуры ■ 2 переходных элемента 18 мм на ¾" ■ 3 переходных элемента 15 мм на ½" ■ кольцевые уплотнения		7248401 298,—	№ заказа евро
			
Арматурные крышки			MG 20
Арматурная крышка для приборов шириной 600 мм		7438340 64,—	№ заказа евро
			
Гидравлические принадлежности			MG 20
Приемная воронка Приемная воронка с сифоном и розеткой		7189014 27,—	№ заказа евро
			

5.3

