

Пояснения к прайс-листу

- Данный прайс-лист действителен для России.
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:

котлы малой, средней и большой мощности
настенные котлы
емкостные водонагреватели
гелиосистемы
тепловые насосы
квартирные системы вентиляции
системотехника
- Сокращение: MG - материальная группа.
- Для определения заказных номеров запасных частей
используется программа ЕТЕК, которую Вы можете получить у
наших представителей.

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения
отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего
прайс-листа могут быть изменены.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

VITOVENT 300

Квартирная система вентиляции
с рекуперацией тепла
и дистанционным управлением



15

Vitovent 300

Квартирная система вентиляции с рекуперацией тепла, без байпасной схемы
объемный расход воздуха до **180 м³/ч**

Для вентиляции жилых помещений в зависимости от потребности очищенным и подогретым наружным воздухом, для квартир жилой площадью до **130 м²**.

Квартирная система вентиляции с рекуперацией тепла, с байпасной схемой.
объемный расход воздуха до **300** и до **400 м³/ч**

Для вентиляции жилых помещений очищенным и подогретым по потребности наружным воздухом, для домов/квартир жилой площадью прил. **180 или 230 м²**.

- Обеспечивает приятный и здоровый климат в помещении.
- Коэффициент теплоотдачи, превышающий 90 %, позволяет свести к минимуму потери тепла при вентилировании и снизить затраты на отопление.
- Встроенный байпас (только Vitovent 300 с объемным расходом воздуха до 300 и 400 м³/ч), управляемый по температуре окружающей среды, летом и делает возможным вентилирование прохладным ночным воздухом.
- Экономичные двигатели постоянного тока с постоянным объемным расходом и регулирование баланса позволяют поддерживать стабильный поток воздуха независимо от статического давления.
- Очистка поступающего снаружи воздуха с использованием фильтра тонкой очистки является важным фактором для лиц, страдающих аллергическими заболеваниями.
- Уменьшение неприятных запахов.
- Сбалансированный уровень влажности позволяет избежать повреждений здания.
- Закрытые окна обеспечивают повышенный уровень безопасности от проникновения и защищают от шума.
- Удобное управление с помощью устройства дистанционного управления.

VITOVENT 300


Квартирная система вентиляции








Квартирные системы вентиляции с Vitovent 300 (полнокомплектная система вентиляции для одноквартирного жилого дома)			
Базовые комплекты			MG 40
Базовый комплект с системой плоских каналов из металла В комплекте: ■ 1 приточно-вытяжное устройство Vitovent 300, объемный расход воздуха до 300 м³/ч ■ 4 вытяжных клапана DN 100 для туалета, ванной, санузлов и рабочих помещений ■ 2 шумоглушителя модульного размера 150 ■ 3 клапана для установки в перекрытия, DN 100 ■ 1 вытяжной клапан для кухни, DN 100 ■ 1 вытяжной проход через кровлю ■ 1 наружная воздухозаборная решетка ■ 2 гибкие трубы с теплоизоляцией, DN 160 (длина 2,5 м) ■ 2 переходника (с круглого участка на плоский) ■ 2 воздухораспределительные коробки ■ 5 элементов для изменения направления ■ 3 выпуска в полу ■ Гибкий плоский канал длиной 60 м (модульный размер 100), 4 рулона по 15 м. ■ 1 рулон ленты холодной усадки (15 м)		Z010365 6600,—	№ заказа евро
Базовый комплект с системой плоских каналов из пластика В комплекте: ■ 1 приточно-вытяжное устройство Vitovent 300, объемный расход воздуха до 300 м³/ч ■ 4 вытяжных клапана ■ 3 клапана приточного воздуха ■ 1 вытяжной клапан для кухни, DN 125 ■ 1 вытяжной проход через кровлю ■ 1 наружная воздухозаборная решетка ■ 2 гибкие трубы с теплоизоляцией, DN 160 (длина 2,5 м) ■ 2 воздухораспределительные коробки ■ 8 элементов для изменения направления ■ 3 выпуска в полу ■ 3 защитных решетки для выпусков в полу 50x100 ■ Гибкий плоский канал длиной 100 м (модульный размер 100), 2 рулона по 50 м. ■ 20 манжетных уплотнений (2 упаковки по 10 шт.)		Z010366 6609,—	№ заказа евро

Приточно-вытяжные устройства		
Приточно-вытяжное устройство		MG 40
Vitovent 300 ■ объемный расход воздуха до 180 м³/ч при давлении 150 Па ■ для квартир/домов с жилой площадью до 130 м² ■ общая потребляемая электрическая мощность 16 - 132 Вт ■ 4 патрубка DN 125 для наружного, удаляемого, приточного и вытяжного воздуха ■ устройство дистанционного управления с таймером, переключателем программ и индикатором смены фильтра ■ регулирование баланса ■ поддержание постоянного объемного расхода	Z010362 2331,-	№ заказа евро
Змеевик предварительного/последующего нагрева (DN 125) Совместим с патрубком подключения устройства Vitovent 300 с объемным расходом воздуха 180 м³/ч. Проводка готова к подключению. С электронным регулятором мощности до 1 кВт.	7160135 713,-	№ заказа евро
Кассета для летнего периода Для Vitovent 300 с объемным расходом воздуха 180 м³/ч. ■ Предварительный нагрев наружного воздуха летом не осуществляется. ■ Устанавливается вместо противоточного теплообменника.	7249340 117,-	№ заказа евро
Приточно-вытяжное устройство		MG 40
Vitovent 300 ■ объемный расход воздуха до 300 м³/ч при 100 Па ■ для квартир/домов с жилой площадью до 180 м² ■ общая потребляемая электрическая мощность 11 - 174 Вт ■ 4 патрубка DN 160 для наружного, удаляемого, приточного и вытяжного воздуха ■ устройство дистанционного управления с таймером, переключателем программ и индикатором смены фильтра ■ регулирование баланса ■ поддержание постоянного объемного расхода ■ байпасная схема (100%)	Z010363 2983,-	№ заказа евро
Змеевик предварительного/последующего нагрева (DN 160) Совместим с патрубком подключения устройства Vitovent 300 с объемным расходом воздуха 300 м³/ч. ■ Проводка готова к подключению. ■ С электронным регулятором мощности до 1 кВт.	7373034 713,-	№ заказа евро
Приточно-вытяжное устройство		MG 40
Vitovent 300 ■ объемный расход воздуха до 400 м³/ч при 100 Па ■ для квартир/домов с жилой площадью до 230 м² ■ общая потребляемая электрическая мощность 13 - 300 Вт ■ 4 патрубка DN 180 для наружного, удаляемого, приточного и вытяжного воздуха ■ устройство дистанционного управления с таймером, переключателем программ и индикатором смены фильтра ■ регулирование баланса ■ поддержание постоянного объемного расхода ■ байпасная схема (100%)	Z010364 3590,-	№ заказа евро
Змеевик предварительного/последующего нагрева (DN 180) Совместим с патрубком подключения устройства Vitovent 300 с объемным расходом воздуха 400 м³/ч. ■ Проводка готова к подключению. ■ С электронным регулятором мощности до 1 кВт.	7373035 713,-	№ заказа евро
Внутренний модуль блокировки Vitovent 300 Необходим при эксплуатации Vitovent 300 в сочетании с отопительными установками, работающими с забором воздуха для горения из помещения установки в системе связанных между собой помещений.	7373335 338,-	№ заказа евро

VITOVENT 300




Квартирная система вентиляции

Фильтры для приточного и вытяжного воздуха				
Фильтры для приточного и вытяжного воздуха				
Vitovent 300 с объемным расходом воздуха (м³/ч)	180	300	400	MG 40
Запасные фильтры Комплект для 3 замен фильтров. ■ 3 фильтра приточного воздуха (F6) ■ 3 фильтра вытяжного воздуха (G4) В первичной поставке к устройству прилагается 1 комплект запасных фильтров.	7249099 150,—	—		Не заказа евро
Запасные фильтры Комплект для 1 замены фильтров. ■ 2 фильтра приточного воздуха (F6) ■ 1 фильтр вытяжного воздуха (G4) В первичной поставке к устройству прилагается 1 комплект запасных фильтров.	—	7373020 85,—		Не заказа евро
Запасные фильтры 10 фильтров вытяжного воздуха (G4)	7249113 31,—	7373021 29,—		Не заказа евро
Фильтровальный блок для наружного воздуха (DN 160) Для установки в трубопровод наружного воздуха. ■ Корпус с теплоизоляцией из пластика (вспененный полипропилен) ■ Мешочный фильтр (F7, пылевой фильтр) <i>В сочетании с Vitovent 300 с патрубками подключения DN 125 необходим переходник DN 160/125 (возможно потребуется 2 шт.), а в сочетании с Vitovent 300 с патрубками подключения DN 180 - переходник DN 180/160.</i>			7180278 288,—	Не заказа евро
Запасные фильтры 2 фильтра наружного воздуха (F7) для фильтровального блока наружного воздуха.			7173846 82,—	Не заказа евро










Система воздухопроводов (круглой формы) из металла				
Система воздухопроводов (круглой формы)				
Система воздухопроводов (DN)		125	160	180
Гибкая труба ■ С теплоизоляцией. ■ Длина 2,5 м.		7249101 60,—	9521450 67,—	7373023 88,—
				№ заказа евро
Гибкая труба ■ Без теплоизоляции. ■ В сжатом виде, длина в растянутом виде 5 м.		7249102 32,—	9521455 39,—	7373024 57,—
				№ заказа евро
Соединительный элемент Для соединения двух гибких труб.		7249103 8,20	9521437 9,10	7373025 10,—
Труба со спирально навитым фальцевым оребрением Длина 3 м.		7249104 43,—	9521428 46,—	7373026 67,—
				№ заказа евро
Шумоглушитель Из гибкой трубы. Длина 1,1 м.		7249105 75,—	9521461 85,—	7373027 109,—
Колено 90°		7249106 25,—	9521431 34,—	7373028 48,—
				№ заказа евро
Колено 45°		7249107 23,—	9521725 27,—	7373029 31,—
				№ заказа евро
Тройник ■ Угол 90° ■ DN 125/125/125		7249110 29,—	—	
				№ заказа евро
Тройник ■ Угол 90° ■ DN 160/160/160		—	7190179 56,—	—
				№ заказа евро
Тройник ■ Угол 90° ■ DN 180/180/180		—		7373031 60,—
				№ заказа евро
Тройник ■ Угол 90° ■ DN 125/100/100		7299292 76,—	—	
				№ заказа евро MG 35

VITOVENT 300

Принадлежности










Система воздухопроводов (круглой формы) из металла				
Система воздухопроводов (круглой формы)				
Система воздухопроводов (DN)		125	160	180
Тройник ■ Угол 90° ■ DN 160/125/125 		-	7299293 83,-	-
Переходный элемент DN 180/160 		-	7373030 36,-	-
Переходный элемент DN 160/125 		7249108 33,-	-	-
Переходный элемент DN 125/100 		7249109 29,-	-	-
Отверстия для наружного и удаляемого воздуха		125	160	180
Вытяжной проход через кровлю ■ Из нержавеющей стали, без покрытия ■ Съёмный колпак ■ Свинцовый фартук и решетка для защиты от птиц ■ Изоляционная втулка ■ Без тепловых мостиков благодаря использованию трубчатой втулки из вспененного полипропилена Ø 200 мм (внутри) и Ø 300 мм (снаружи). 		-	9562054 329,-	-
Проход через наружную стену - Для Vitovent с объемным расходом воздуха до 300 м³/ч. ■ Решетка для защиты от атмосферных воздействий ■ Крайне низкий уровень потерь давления при большом свободном поперечном сечении. ■ Без тепловых мостиков благодаря использованию трубчатой втулки из вспененного полипропилена Ø 200 мм (внутри) и Ø 300 мм (снаружи). ■ Для толщины стены 300 - 600 мм. ■ С изоляционными втулками. 		-	9562053 203,-	-
Проход через наружную стену - Для Vitovent с объемным расходом воздуха до 400 м³/ч. ■ Решетка для защиты от атмосферных воздействий ■ Крайне низкий уровень потерь давления при большом свободном поперечном сечении. ■ Без тепловых мостиков благодаря использованию трубчатой втулки из вспененного полипропилена Ø 200 мм (внутри) и Ø 300 мм (снаружи). ■ Для толщины стены 300 - 600 мм. ■ С изоляционными втулками.		-	7439114 332,-	-

Указание!
В сочетании с Vitovent 300 (объемный расход воздуха 180 м³/ч) с патрубками подключения DN 125 для соединения необходим переходный элемент DN 160/125 и гибкая труба.

Система воздухопроводов (плоской формы) из металла			
Система воздухопроводов (плоской формы)			
Система воздухопроводов	100	150	MG 40
Система трубопроводов 100 = соединительный патрубок 128 x 51 Система трубопроводов 150 = соединительный патрубок 207 x 51			
Воздухораспределительная коробка Для подсоединения 6 плоских каналов модульного размера 100. ■ 1 присоединительный патрубок модульного размера 150 на задней стороне ■ 6 присоединительных патрубков модульного размера 100 на боковых сторонах ■ 3 крышки модульного размера 100	 9542586 280,—		№ заказа евро
Воздухораспределительная коробка Для подсоединения 3 плоских каналов модульного размера 100. ■ 1 присоединительный патрубок модульного размера 150 на задней стороне ■ 3 присоединительный патрубок модульного размера 100 на передней стороне	 9562050 206,—		№ заказа евро
Шумоглушитель ■ Гибкий ■ Из алюминия ■ Длина 500 мм.	 9542573 93,— 9542574 123,—		№ заказа евро
Шумоглушитель Для зон приточного воздуха с повышенными требованиями к звукоизоляции. ■ Прочная конструкция, выдерживает вес человека. ■ Длина 500 мм.	 9562049 157,— —		№ заказа евро
Плоский канал ■ Гибкий, внутренняя поверхность желобчатая. ■ Из оцинкованного стального листа. ■ Длина 3,0 м.	 9542570 37,— —		№ заказа евро
Плоский канал ■ Гибкий, внутренняя поверхность желобчатая. ■ Из оцинкованного стального листа. ■ Длина 3,0 м.	— 9542571 53,—		№ заказа евро
Плоский канал ■ Гибкий, внутренняя поверхность желобчатая. ■ Из оцинкованного стального листа. ■ 15 метров на катушке.	 9559070 180,— —		№ заказа евро
Плоский канал ■ Жесткий, внутренняя поверхность гладкая. ■ Из оцинкованного стального листа. ■ Длина 3,0 м.	 — 9542572 68,—		№ заказа евро
Соединительный элемент Из нержавеющей стали. Для соединения плоскоканальных элементов (жестких или гибких).	 9542575 6,60 9542576 6,70		№ заказа евро
Тройник с отводом на широкой стороне Из нержавеющей стали. Модульный размер 150/100.	 9542577 66,—		№ заказа евро
Тройник с отводом на широкой стороне Из нержавеющей стали. Модульный размер 150/150.	 — 9542578 93,—		№ заказа евро

VITOVENT 300









Принадлежности







Система воздуховодов (плоской формы) из металла				
Система воздуховодов (плоской формы)				MG 40
Система воздуховодов		100	150	
Тройник с отводом на узкой стороне Из нержавеющей стали. Модульный размер 150/100.		9542579 75,—		Не заказа евро
Тройник с отводом на узкой стороне Из нержавеющей стали. Модульный размер 150/150.		—	9542580 91,—	Не заказа евро
Переходный элемент Из нержавеющей стали. Модульный размер 150/100.		9542581 48,—		Не заказа евро
Переходный элемент с круглого участка на плоский Необходимо 2 штуки для одного Vitovent 300. Переход с DN 180 на модульный размер 150.		—	7373032 65,—	Не заказа евро
Переходный элемент с круглого участка на плоский Необходимо 2 штуки для одного Vitovent 300. Переход с DN 160 на модульный размер 150.		—	9542582 46,—	Не заказа евро
Переходный элемент с круглого участка на плоский Необходимо 2 штуки для одного Vitovent 300. Переход с DN 125 на модульный размер 150.		—	7249111 62,—	Не заказа евро
Элемент для изменения направления Необходим для отверстий приточного и удаляемого воздуха. Из нержавеющей стали. Переход с DN 100 на модульный размер 100.		9542583 52,—	—	Не заказа евро
Отвод (тройник) с круглого участка на плоский Из нержавеющей стали. Переход с DN 180 на модульный размер 150.		—	7373033 131,—	Не заказа евро
Отвод (тройник) с круглого участка на плоский Из нержавеющей стали. Переход с DN 160 на модульный размер 150.		—	9562051 118,—	Не заказа евро
Отвод (тройник) с круглого участка на плоский Из нержавеющей стали. Переход с DN 125 на модульный размер 150.		—	7249112 112,—	Не заказа евро
Колено 90°, для широкой стороны Из нержавеющей стали. Из 2 сегментов.		9542584 41,—	9542585 56,—	Не заказа евро

Система воздуховодов (плоской формы) из металла			
Система воздуховодов (плоской формы)			
Система воздуховодов	100	150	MG 40
Колено 90°, для широкой стороны Из нержавеющей стали. Из 3 сегментов.	—	9562055 75,—	№ заказа евро
Колено 90°, для узкой стороны Из нержавеющей стали. Из 3 сегментов.	9562057 55,—	9562056 75,—	№ заказа евро
Щелевой выпуск с присоединительной коробкой Встраивается в стену и перекрытие. Объемный расход до 35 м³/ч. Корпус из нержавеющей стали.	9542566 291,—	—	№ заказа евро
Цокольный выпуск в полу Встраивается в пол. Объемный расход до 35 м³/ч. ■ Корпус из нержавеющей стали (укорачиваемый) ■ Решетка из нержавеющей стали.	9559914 194,—	—	№ заказа евро
Прочее			
Система воздуховодов	100	150	MG 40
Лента холодной усадки 1 рулон с 15 м.	7143928 29,—		№ заказа евро
Приточные и вытяжные отверстия (круглой формы)			MG 40
Приточное отверстие с монтажным кольцом Для установки в перекрытие. ■ Объемный расход до 45 м³/ч. ■ DN 100	9523956 72,—		№ заказа евро
Приточное отверстие с монтажным кольцом Для монтажа в стене. ■ Объемный расход до 30 м³/ч. ■ DN 100	9521425 69,—		№ заказа евро
Вытяжной клапан с монтажным кольцом Для ванной, туалета, санузлов и рабочих помещений. ■ Объемный расход до 45 м³/ч. ■ DN 100	9521448 27,—		№ заказа евро
Фильтры вытяжного воздуха (G3) Подходят для вытяжного клапана. 5 шт. в упаковке.	9562052 36,—		№ заказа евро
Вытяжной клапан для кухни ■ DN 100 ■ встроенный дроссельный элемент ■ съемный фильтр для жировых отложений из алюминиевой сетки	7452130 138,—		№ заказа евро

VITOVENT 300

Принадлежности




Система воздуховодов (плоской формы) из пластика			
Система воздуховодов (плоской формы)			
Система воздуховодов	100	MG 40	
Система трубопроводов 100 = соединительный патрубок 100 x 50			
Плоский канал ■ Гибкий ■ Рулон длиной 50 м.		7440212 591,—	№ заказа евро
Плоский канал ■ Гибкий ■ Рулон длиной 20 м.		7452131 229,—	№ заказа евро
Соединительный элемент Для соединения отдельных элементов плоского канала.		7440218 9,30	№ заказа евро
Манжетное уплотнение (10 шт.) Для герметизации системы воздуораспределения. Необходимо для каждого перехода между элементами системы плоских каналов.		7440213 66,—	№ заказа евро
Крышка (10 шт.) Для герметичного запираания неиспользуемых отверстий в системе воздуораспределения.		7440217 32,—	№ заказа евро
Колено 90°, для широкой стороны		7440215 16,—	№ заказа евро
Колено 90°, для узкой стороны		7440216 16,—	№ заказа евро
Элемент для изменения направления С 1 крышкой. ■ Для подключения приточных и вытяжных клапанов DN 125. ■ Объемный расход до 30 м³/ч при подключении одного плоского канала. ■ Объемный расход до 60 м³/ч при подключении двух плоских каналов.		7440214 33,—	№ заказа евро

Система воздуховодов (плоской формы) из пластика			
Система воздуховодов (плоской формы)			
Система воздуховодов	100	MG 40	
Выпуск в полу С 1 крышкой. ■ Объемный расход до 30 м³/ч при подключении одного плоского канала. ■ Объемный расход до 60 м³/ч при подключении двух плоских каналов. 	7440219 57,—	№ заказа евро	
Защитная решетка Для выпуска в полу. Металлическая, с белым лакокрасочным покрытием. 	7440225 52,—	№ заказа евро	
Защитная решетка Для выпуска в полу. Из нержавеющей стали. 	7440226 54,—	№ заказа евро	
Воздухораспределительная коробка (DN 125) ■ Подходит для Vitovent 300 с объемным расходом воздуха 180 м³/ч. ■ 5 соединений для плоских каналов ■ 5 дроссельных клапанов ■ 2 крышки 	7440222 290,—	№ заказа евро	15
Воздухораспределительная коробка (DN 160) ■ Подходит для Vitovent 300 с объемным расходом воздуха 300 м³/ч. ■ 10 соединений для плоских каналов ■ 10 дроссельных клапанов ■ 5 крышек 	7440223 382,—	№ заказа евро	
Воздухораспределительная коробка (DN 180) ■ Подходит для Vitovent 300 с объемным расходом воздуха 400 м³/ч. ■ 15 соединений для плоских каналов ■ 15 дроссельных клапанов ■ 5 крышек 	7440224 486,—	№ заказа евро	
Дроссельный клапан (10 шт.) Для настройки объемного расхода. Для воздухораспределительной коробки, если будет недостаточно дроссельных клапанов, входящих в комплект поставки воздухораспределительной коробки. 	7440221 25,—	№ заказа евро	
Присоединительный элемент Для замены присоединительных элементов, входящих в комплект поставки воздухораспределительной коробки.	7440220 10,—	№ заказа евро	

5829837-14GUS

VITOVENT 300

Принадлежности

Приточные и вытяжные отверстия (круглые)			
Приточные и вытяжные клапаны			MG 40
Приточный клапан Из пластика. Встраивается в стену и перекрытие. ■ Объемный расход до 60 м³/ч. ■ DN 125		7440228 27,—	№ заказа евро
Вытяжной клапан Из пластика. Встраивается в стену и перекрытие. ■ Объемный расход до 60 м³/ч. ■ DN 125		7440227 13,—	№ заказа евро
Приточный клапан с монтажным кольцом Металлический, с белым лакокрасочным покрытием. Встраивается в стену и перекрытие. ■ Объемный расход до 60 м³/ч. ■ Угол выхода воздуха настраивается на 180° или 360°. ■ DN 125		7440229 74,—	№ заказа евро
Вытяжной клапан с монтажным кольцом Металлический, с белым лакокрасочным покрытием. Для ванной, туалета, санузлов и рабочих помещений. ■ Объемный расход до 60 м³/ч. ■ DN 125		7440230 30,—	№ заказа евро
Вытяжной клапан для кухни Со съемным фильтром для жировых отложений из алюминиевой сетки. Объемный расход до 75 м³/ч. ■ Встроенный дроссельный элемент ■ DN 125		7440231 152,—	№ заказа евро
Фильтры вытяжного воздуха (G3) Подходят для вытяжного клапана. 5 шт. в упаковке.		7440232 36,—	№ заказа евро