Пояснения к прайс-листу

- Данный прайс-лист действителен для России.
  В прайс-листе содержится следующая программа поставок:

  котлы малой, средней и большой мощности
  настенные котлы
  емкостные водонагреватели
  гелиосистемы
  тепловые насосы
  квартирные системы вентиляции
  системотехника

- Сокращение: MG - материальная группа.

- Для определения заказных номеров запасных частей используется программа ETEK, которую Вы можете получить у наших представителей.

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего прайс-листа могут быть изменены.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

ООО „Виссманн“
www.viessmann.ru

Vitoligno 100-S

Тип VL1A

Стальной водогрейный котел для работы на древесных поленьях

Допустимая температура подачи до 95 °C

Допустимое рабочее давление 3 бар

- Водогрейный котел для работы на поленьях длиной до 50 см.
- КПД котла 87%.
- Простота в обслуживании и быстрый монтаж.
- Продолжительное время горения благодаря загрузочной камере большого размера.
- Простая загрузка спереди через большую загрузочную дверцу.
- Идеальный гидравлический режим работы благодаря большому объему котловой воды
- Простая очистка теплообменных поверхностей и отсутствие необходимости в частой чистке.

5829632 GUS 4/2011

12.1

	Номинальная тепловая мощность (кВт)					
	25	30	40	60	80	MG 50
Vitoligno 100-S	VL1A024 **2145,–**	VL1A025 **2817,–**	VL1A026 **3496,–**	VL1A027 **4490,–**	VL1A028 **5986,–**	№ заказа **евро**
Технические данные						
Габаритные размеры длина (с дымососом) ширина высота	1289 618 1190	1289 678 1390	1366 678 1490	1389 751 1885	1389 841 1885	мм
Масса (с теплоизоляцией и дымососом)	461	551	629	822	864	кг
Патрубок уходящих газов	150	150	150	200	200	Ø мм

Комплект поставки:

- котловый блок с теплоизоляцией
- электронный контроллер Vitoronic 100 (тип FC1)
- дверной контактный выключатель
- защитный теплообменник для термического предохранителя
- дымосос

Указание!
При выборе следует обращать внимание на то, чтобы номинальная тепловая мощность не превышала теплопотребление.

► *Буферная емкость отопительного контура - см. рег. 17.5.*

Принадлежности	Номинальная тепловая мощность (кВт)					
	25	30	40	60	80	
Водогрейный котел						MG 35
Комплект повышения температуры обратной магистрали в комплекте: ■ 2 шаровых крана с термометрами ■ термический регулирующий клапан ■ теплоизоляция ■ обратный клапан и	DN 25		DN 32			
■ циркуляционный насос Wilo - тип RS 25/4	7435820 **494,–**			-		№ заказа **евро**
- тип RS 30/6			7435821 **621,–**	-		№ заказа **евро**
Резьбовое трубное соединение для комплекта повышения температуры обратной магистрали 1 комплект с 2 шт., (необходимо 2 комплекта)	G 1½ x R 1 7424592 **8,20**		G 2 x R 1¼ 7424591 **10,–**	-	-	№ заказа **евро** MG 30
Переходник для подающей и обратной магистрали G 2 x G 1½ (необходимо 2 шт.) **Не** используется в сочетании с резьбовым трубным соединением	-	-	7517579 **32,–**	-	-	№ заказа **евро**
Переходный блок для подключения комплекта повышения температуры обратной магистрали к насосной группе Divicon в комплекте: ■ 2 переходных элемента R 1½ (со смещением) ■ уплотнения	7159411 **56,–**			-	-	№ заказа **евро**

5829632 GUS

Принадлежности	Номинальная тепловая мощность водогрейного котла (кВт)					
	25	30	40	60	80	
Водогрейный котел (продолжение)						MG 35
Группа безопасности в комплекте ■ блок предохранительных устройств ■ теплоизоляция	Z006950 **128,–**		Z006951 **135,–**	Z008046 **141,–**		№ заказа **евро**
Термический предохранитель	7143845 **153,–**					№ заказа **евро**
Комплект подключений буферной емкости для интеграции буферной емкости отопительного контура в отопительной контур **до** насосной группы Divicon. в комплекте: ■ 2 тройника с накидными гайками ■ уплотнения	7159406 **53,–**			-	-	№ заказа **евро**
Комплект подключений переключающего клапана в сочетании с водогрейными котлами для жидкого и газообразного топлива для переключения подающей магистрали отопительного контура в комплекте: ■ 3-ходовой переключающий клапан с сервоприводом ■ тройник R 1¾ ■ 2 переходных элемента R 1½ (со смещением) ■ накидные гайки ■ уплотнения - R 1 - R 1¼ (дополнительно с двумя переходными элементами R 2)	7159407 **319,–** 7159408 **399,–**			- -	- -	№ заказа **евро**
Смеситель отопительного контура трехходовой с фланцами PN 6 с рычагом смесителя	-	-	-	DN 40 9522482 **222,–**	DN 50 9522483 **250,–**	№ заказа **евро**
Электропривод смесителя для фланцевых смесителей для смесителей отопительного контура DN 40 и 50, без кабелей	-	-	-	9522487 **361,–**		№ заказа **евро**
Ограничитель тяги Ограничитель тяги для монтажа в стене	7249379 **100,–**			-	-	№ заказа **евро**
Ограничитель тяги Ограничитель тяги для монтажа на дымоходе	7264701 **84,–**			-	-	№ заказа **евро**
Инструмент для чистки в комплекте: ■ щетка для чистки с рукояткой ■ крюк для чистки ■ кочерга	7374871 **100,–**					№ заказа **евро**

12.1

Принадлежности	Номинальная тепловая мощность (кВт)					
	25	30	40	60	80	
Водогрейный котел (продолжение)						MG 35
Терморегулятор (назначение см. соответствующий емкостный накопитель) ■ с термостатической системой ■ диапазон настройки: 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C – длина капиллярной трубки до 400 мм – длина капиллярной трубки до 1400 мм	7151988 **97,–** 7151989 **112,–**					№ заказа **евро** № заказа **евро**
Накладной терморегулятор ■ диапазон настройки: 20 - 90 °C ■ для блокировки насоса загрузки емкостного водонагревателя	7404730 **123,–**					№ заказа **евро**

► *Смесители отопительного контура см. рег. 18.*

► *Следует также принимать во внимание документацию по проектированию.*

	Номинальная тепловая мощность (кВт)					
	25	30	40	60	80	
Водогрейный котел (продолжение)						MG 35
Vitotrol 100 (тип UTDB) ■ Регулятор температуры помещения. ■ С релейным выходом (двухточечное регулирование). ■ Управление через текстовое меню. ■ С цифровым таймером. ■ С дневной и недельной программами. ■ С 3 предварительно настроенными временными программами, возможность индивидуальной настройки. ■ Автономное электропитание (от батарей 3 В).	Z007694 **174,–**			–	–	№ заказа **евро**
Vitotrol 100 (тип UTDB-RF) ■ Регулятор температуры помещения со встроенным радиопередатчиком и отдельным приемником с релейным выходом (двухточечное регулирование). ■ Управление с помощью меню. ■ С цифровым таймером. ■ С дневной и недельной программой. ■ С 3 предварительно настроенными временными программами, возможность индивидуальной настройки. ■ Регулятор температуры с питанием от батарей 3 В, приемник с питанием от сети 230 В.	Z007695 **322,–**			–	–	№ заказа **евро**
Внешний модуль расширения H5 для отключения горелки в сочетании с Vitotronic напольного водогрейного котла	7199249 **83,–**					№ заказа **евро**
Клеммная коробка для подключения к контроллеру котлового контура Vitotronic напольного водогрейного котла (см. в документации по проектированию)	7408901 **904,–**					№ заказа **евро**
Вспомогательный контактор Контактор в компактном корпусе. С 4 размыкающими и 4 замыкающими контактами. С клеммной колодкой для кабеля заземления. Номинальный ток: AC1 16 A, AC3 9 A. Напряжение катушки: 230 В/50 Гц.	7814681 **119,–**					№ заказа **евро**

5829632 GUS

Комплектующие				
Отопительный контур - Регулятор отопительных контуров Divicon в виде монтажного комплекта	DN20- ¾"	DN25- 1"	DN32- 1¼"	MG 35
Насосная группа отопительного контура Divicon в виде монтажного комплекта в следующем сосаве ■ насос отопительного контура, с кабелем и штекером (поставляется в отдельной упаковке), ■ обратный клапан ■ 2 шаровых вентиля с термометром ■ теплоизоляция				
Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем ■ насос Wilo Stratos Para 25/1-7 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008217 **728,–**	Z008218 **747,–**	Z008219 **789,–**	№ заказа **евро**
Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем ■ насос Grundfos Alpha 2 25/60 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008223 **782,–**	Z008224 **801,–**	Z008225 **843,–**	№ заказа **евро**
Монтажный комплект насосной группы Divicon без смесителя ■ насос Grundfos Alpha 2 25/60 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008952 **670,–**	Z008953 **685,–**	Z008954 **714,–**	
Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем ■ с насосом Wilo VIRS 25/4-3 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008414 **539,–**	Z008415 **558,–**	Z008416 **600,–**	№ заказа **евро**
Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем ■ с насосом Wilo VIRS 25/6-3 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008417 **539,–**	Z008418 **558,–**	Z008419 **600,–**	№ заказа **евро**
Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем ■ насос Grundfos VIUPS 25-40 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008420 **539,–**	Z008421 **558,–**	Z008422 **600,–**	№ заказа **евро**
Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем ■ насос Grundfos VIUPS 25-60 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008423 **539,–**	Z008424 **558,–**	Z008425 **600,–**	№ заказа **евро**
Монтажный комплект насосной группы Divicon без смесителя ■ с насосом Wilo VIRS 25/4-3 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008426 **427,–**	Z008427 **442,–**	Z008428 **471,–**	№ заказа **евро**
Монтажный комплект насосной группы Divicon без смесителя ■ с насосом Wilo VIRS 25/6-3 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008429 **427,–**	Z008430 **442,–**	Z008431 **471,–**	№ заказа **евро**
Монтажный комплект насосной группы Divicon без смесителя ■ насос Grundfos VIUPS 25-40 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008432 **427,–**	Z008433 **442,–**	Z008434 **471,–**	№ заказа **евро**
Монтажный комплект насосной группы Divicon без смесителя ■ насос Grundfos VIUPS 25-60 ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)	Z008435 **427,–**	Z008436 **442,–**	Z008437 **471,–**	№ заказа **евро**
Байпасный клапан для гидравлической балансировки отопительног контура	7464889 **11,–**			№ заказа **евро**
Перепускной клапан в сочетании со ступенчатыми насосами	7429738 **83,–**	7429739 **83,–**	7429740 **83,–**	№ заказа **евро**
Распределительный коллектор для 2 насосных групп Divicon с теплоизоляцией монтаж на стене (настенное крепление заказать отдельно)	7460638 **204,–**		7466337 **232,–**	№ заказа **евро**

12.1

Комплектующие			
Отопительный контур - Регулятор отопительных контуров Divicon в виде монтажного комплекта (продолжение)	**DN20- ¾"**	**DN25- 1"** / **DN32- 1¼"**	**MG 35**
Настенное крепление для отдельных насосных групп Divicona (межсоединиение "котел - Divicon" или распределительный коллектор выполняется монтажной фирмой)	7460638 **204,–**	7466337 **232,–**	№ заказа **евро**
Комплект привода смесителя Для одного отопительного контура со смесителем, с кабелями и штекерами. ■ Электропривод смесителя с соединительным кабелем (длина 4,0 м) и штекером, для смесителей Viessmann DN 20 - 50, R ½ - 1¼ (кроме фланцевых смесителей). ■ Датчик температуры подающей магистрали в виде накладного датчика (NTC 10 кОм), с соединительным кабелем (длина 5,8 м) и штекером. ■ Штекер для насоса отопительного контура.	7441998 **384,–**		№ заказа **евро**

► *Смесители отопительного контура см. в регистре 18.*
► *Трубы газохода см. в регистре 8.*
► *Контролллеры отопительных контуров см. в регистре 18.*
► *Солнечные коллекторы и контроллеры для гелиоустановок см. в регистре 13.*